

VitalProtect aktiv – Technisches Merkblatt

Stand 08/2007

Produktbeschreibung

VitalProtect aktiv ist ein zugelassener Schimmelpilzvernichter in einer wässrigen Lösung für den Innenbereich.

Anwendungsbereich

VitalProtect aktiv Schimmelpilzvernichter wird auf den sichtbaren mit Schimmelpilz befallenden Flächen aufgebracht, um die Schimmelpilze sofort zu vernichten.

Produktspezifische Eigenschaften

Lösemittelfrei, geruchsneutral, Einwirkzeit 25 bis 30 Minuten, PH-Wert 3

Inhaltsstoffe

Wasserstoffperoxid 8 %, CAS 7722-84-1, Wasser 92 %
CAS 7732-18-594, Silber

Verarbeitungshinweise

Untergrund

VitalProtect aktiv kann auf jedem Untergrund angewendet werden. Es empfiehlt sich, die Verträglichkeit an einer nicht sichtbaren Stelle zu testen, besonders bei geölten und gebeizten Holzoberflächen.

Verarbeitung

VitalProtect aktiv kann mit Pinsel, Bürste und Spritzgerät verarbeitet werden. Beim Aufsprühen sollte mit wenig Druck gearbeitet werden, um das Aufstauben der Sporen zu vermeiden. Je nach Kontamination müssen nach der Entfernung der Wandbeläge die schimmelpilzbefallenen Untergründe noch einmal mit VitalProtect aktiv nachbehandelt werden.

Persönlicher Schutz

Um sich vor einer erhöhten Sporenbelastung bei der Anwendung von VitalProtect aktiv zu schützen, sind persönliche Schutzmaßnahmen erforderlich.

Atemschutz: Atemschutzmasken mit P2-Filter
Augenschutz: Brille bei Spritzgefahr und bei Arbeiten über Kopf mit Staubentwicklung
Schutzkleidung: Staubschutzanzug (Einweg)
Handschutz: flüssigkeitsdichte Schutzhandschuhe, z.B. aus Nitril

Verbrauch

Der Verbrauch von VitalProtect aktiv liegt bei ca. 100 ml/m² pro Arbeitsgang. Die Verbrauchsmengen sind von Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig. Wird gespritzt, ist der Verlust durch den Spritznebel beim Verbrauch zu berücksichtigen.

Reinigung der Werkzeuge

Pinsel, Bürste und Spritzgerät sofort nach Gebrauch mit Wasser gründlich ausspülen.

Lagerung und Transport

VitalProtect aktiv kühl, aber frostfrei lagern und transportieren. Anbruchgebinde gut verschließen und möglichst bald verarbeiten. Lagerfähig ab Herstellungsdatum: mind. 12 Monate ohne Wirkverlust. Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

Lieferform

1 Liter

Entsorgung

Produktreste mit viel Wasser in die Kanalisation spülen, Neutralisation nicht notwendig.

Entfernte Wandbeläge können nach ihrer Trocknung über den Hausmüll entsorgt werden.

Sicherheitshinweis

Der Inhalt des technischen Merkblattes bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer hat in jedem Falle die Einsatzfähigkeit des Materials vor Anwendung unter Praxisbedingungen zu prüfen. Nicht ins Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor dem Zugriff von Kindern schützen.

Nicht zu behandelnde Flächen sind durch geeignete Maßnahmen zu schützen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Entstehenden Spritznebel bei Verarbeitung im Spritzverfahren nicht einatmen. Mit Erscheinen eines neuen technischen Merkblattes, bedingt durch die Produktverbesserung, verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Die gemachten Angaben wurden von der SICC GmbH in Labor und Praxis als Richtwerte ermittelt. Die Produktinformationen erfolgen nach bestem Wissen und entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Umwelteinflüsse, Werkstoffe, Applikationsapparaturen und Applikationstechniken liegen außerhalb unseres Einflusses und damit außerhalb unserer Verantwortung.

Ihr Vertriebspartner:

SICC GmbH
ThermoShield Europe
Wackenbergstraße 78-82
13156 Berlin/Germany

Tel.: +49 (0)30 50 01 96 - 0
Fax: +49 (0)30 50 01 96 - 20
E-Mail: info@sicc.de
www.thermoshield-europe.com