

1. Proizvodna deklaracija

Thermoshield Rustprimer je osnovni premaz za korozijsko zaščito za zunanaj in znotraj izdelan na bazi akrilnih smol.

2. Področja uporabe

Thermoshield Rustprimer se uporablja kot temeljni antikoroziivni premaz za srednje obremenjene površine.

3. Lastnosti proizvoda

Ne vsebuje topil, svinca in kromatov. Je dobro oprijemljiv. Ta hitro sušeč temeljni premaz je odlična osnova za nadaljnje Thermoshield premaze

4. Napotki za delo**Podlaga**

Thermoshield Rustprimer lahko nanašamo na vse nosilne in čiste, suhe, rje in maščob očiščene kovinske površine (železne in jeklene površine).

Priprava podlage

Kovinske površine je potrebno očistiti in odstraniti rjo do čiste kovine, po možnosti s peskanjem. Po SA SA 2½. Olje ali ostale maščobe odstranimo z nitro razredčilom ali acetonom.

Nanašanje

Thermoshield Rustprimer nanašamo z valjem, brizganjem ali čopičem. Pred uporabo in po prekinitvah dela je treba material temeljito premešati. Čas sušenja med posameznim nanašanjem naj bo vsaj 2 uri. Posuši se po 24. urah in doseže končno trdoto po 3-5. dnevih. V nobenem primeru ne uporabljajte Thermoshield Rustprimer, če je temperatura med nanašanjem in v času sušenja nižja od + 5°C. Ob uporabi brizgalnih naprav Airless upoštevajte navodila proizvajalca. V primeru uporabe pištolo z rezervoarjem moramo Rustprimer razredčiti 3-5% z deionizirano vodo.

5. Poraba

Poraba Thermoshield Rustprimer-ja je ca. 110g/m² (9 m²/kg) za učinkovito minimalno debelino sloja 50µm

6. Čiščenje orodja

Valje in čopiče takoj po uporabi temeljito sperite z vodo. Po uporabi brizgalnih aparatov je treba upoštevati tudi napotke proizvajalca.

7. Barvni odtenki

Thermoshield Rustprimer je na voljo v sivem odtenku.

8. Skladiščenje in transport

Thermoshield Rustprimer skladiščite in prevažajte v hladnem stanju, a brez izpostavljanja zmrzali. Odprte posode dobro zaprite in vsebino čimprej uporabite. Rok uporabe od datuma proizvodnje je 12 mesecev.

9. Oblika dobave

5 in 12,5 litrske embalaže.

10. Odstranjevanje odpadkov

Ostanke ne smemo izliviati v kanalizacijo, vode ali zemljo. V recycling oddajte le povsem izpraznjene posode. Odpadkovna šifra št. 080103, po odredbi EAK.

11. Varnostni napotki

Površine, ki jih ne nameravate obdelati, je treba zaščititi z ustreznimi ukrepi. Prav tako je treba pred stikom z materialom zavarovati oči in kožo. Pri brizganju z brizgalnimi napravami je potrebno paziti, da se material ne vdihava. Hranite izven dosega otrok. Prav tako ne sme material priti v stik z živili, pijačo in krmili. Upoštevati je treba splošne predpise gradbene tehnike. Pridržujemo si pravico do sprememb, ki služijo izboljšanju proizvoda ali njegove uporabe. Z izdajo tega izvoda navodil postanejo vse prejšnje izdaje neveljavne.